

**60 años de experiencia**

**La gama más completa**

**Servicio rápido y eficaz**

**Calidad e innovación**

## **ENVASADORAS EN L SEMIAUTOMÁTICAS**

Nuestras envasadoras en L permiten envasar sus productos de forma rápida y sencilla. Los fáciles ajustes de estas máquinas garantizan flexibilidad y una alta productividad. Pueden utilizarse en combinación con alguno de nuestros túneles de retracción.

### **Características principales:**

- Modo de ciclo automático
- Guía y bobinador para recoger el sobrante
- Resistencia de corte teflonada
- Circuito con líquido de refrigeración
- Visor para controlar el nivel de líquido de refrigeración
- Altura de trabajo ajustable
- Paro de emergencia
- Extracción automática del producto
- Panel de mandos LCD de fácil manejo con control de los parámetros de trabajo, contador de ciclos, memoria con 6 programas de trabajo, sistema de autodiagnóstico en caso de error.



## Características

Máquina	L500SA	L800SA
Dimensiones de sellado	560 x 430 mm	870 x 620 mm
Altura máx. del producto	230 mm	300 mm
Anchura máx. del film	600 mm	800 mm
Diámetro máx del rollo de film	300 mm	300 mm
Grosor del film	10-50 micras	
Film	PVC, poliolefina, polietileno microperforado	
Capacidad de producción	600 - 1200 pph*	500 - 900 pph*
Alimentación	220 Volt - mono	
Consumo energético	2500W	3100 W
Tamaño de la máquina (Long.xAnch.xAlt.)	2020 x 790 x 1055 mm	3015 x 1005 x 1125 mm
Tamaño para el transporte (Long.xAnch.xAlt.)	1400 x 880 x 1190 mm	2130 x 1080 x 1300 mm
Peso de la máquina	148 Kg (bruto 180 Kg)	247 Kg (bruto 300 Kg)