

60 años de experiencia

La gama más completa

Servicio rápido y eficaz

Calidad e innovación

EMBOLSADORAS PS-125/PS-125 ONESTEP

Las embolsadoras de sobremesa PS 125 y PS 125 OneStep de Autobag están específicamente diseñadas para aportar simplicidad, versatilidad, calidad y valor a las aplicaciones de embalaje de carga manual.

Con velocidades de hasta 25 bolsas por minuto (15 BPM en la versión OneStep), los sistemas de embolsado PS 125 ofrecen un diseño de ingeniería innovador en un equipo simple de sobremesa. La PS 125 ocupa una superficie pequeña de 55,9 x 48,3 cm y pesa sólo 37 kg. El diseño silencioso completamente eléctrico no necesita aire comprimido para funcionar, lo cual permite que la unidad pueda adaptarse a cualquier entorno de producción de volumen bajo a medio.

La PS 125 es fácil de operar, con una pantalla fácil de usar que permite el fácil acceso a los parámetros de funcionamiento, configuración del trabajo, almacenamiento del trabajo y diagnósticos del sistema incorporados. La exclusiva mesa giratoria con bloqueo se combina con la característica AutoThread™ para proporcionar una manipulación y cambios ergonómicos de las bolsas en rollo Autobag. Las bolsas se colocan automáticamente, se cargan manualmente y luego se sellan usando la función Push-to-Seal™, un pedal estándar o a través de un control del ciclo automático.

La PaceSetter PS 125 OneStep™ incluye las mismas comodidades que la PS 125 estándar con el agregado de una impresora PH 412 incorporada. Cuenta con la tecnología de impresión "siguiente bolsa lista" que es ideal para aplicaciones como trabajos de producción cortos y surtido de pedidos. La PS 125 OneStep tiene la capacidad para imprimir gráficos, texto y códigos de barras de alta resolución directamente en la bolsa, eliminando la necesidad de una operación de etiquetado por separado. La impresora cuenta con un cabezal de impresión que se inclina hacia atrás para un fácil mantenimiento y el software opcional de diseño de etiquetas AutoLabel™ simplifica la creación de las etiquetas.

Beneficios para el usuario:

- El sistema completamente eléctrico no requiere aire comprimido para funcionar
- El diseño compacto es ideal para operaciones de embalaje de volúmenes bajos a medios.
- La mesa giratoria con bloqueo y la característica

AutoThread proporcionan un fácil acceso a la bolsa y un cambio sencillo

- El área de carga abierta y la barra de sellado controlada maximizan la flexibilidad de carga y la seguridad del operador
- Modos de funcionamiento automático o manual para lograr flexibilidad y productividad óptimas
- Almacena trabajos para recuperar los más tarde usando controles fáciles de usar
- Los diagnósticos de sistema incorporados simplifican el mantenimiento y maximizan la productividad
- La característica “siguiente bolsa lista” asegura una mayor precisión y elimina la espera en fila de los productos en las aplicaciones de surtido de pedidos*
- Capaz de imprimir gráficos, texto y códigos de barra de alta resolución directamente en la bolsa*
- Cabezal de impresión que se inclina hacia atrás para su fácil mantenimiento*

**Sólo en la versión PS 125 OneStep*



Características

	PS125	P S125 Ones tep
Peso:	37 kg (82 lbs.)	50 kg (110 lbs.)
Altura:	56 cm (22 pulg.)	66 cm (26 pulg.)
Ancho:	56 cm (22 pulg.)	
<small>Profundidad:</small>		48 cm (19 pulg.)

Electricidad: 220 VCA a 50/60 Hz
Área de paso: hasta 8,6 cm (3,4 pulg.)
Grosor de bolsa: 25,40 a 101,60 micrones (1,0 a 4,0 milímetros)
Tamaños de bolsa: Ancho de 5 a 26,67 cm (2 a 10,5 pulg.)
Longitud de 10,2 a 40,2 cm (4 a 15 pulg.)