

IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PI412c

60 años de experiencia

La gama más completa

Servicio rápido y eficaz

Calidad e innovación

Capaz de imprimir a una velocidad de hasta 31 cm por segundo o aproximadamente

80 bolsas por minuto en línea, esta impresora de transferencia térmica programable

fue diseñada para cumplir con los más avanzados requisitos de impresión específicos

para la industria. La impresora PI 412c es sencilla de usar, segura y operacionalmente

flexible para brindar una óptima productividad de embalaje.

Cuando se usa conjuntamente con el sistema de embolsado [Autobag® AB 180™](#), se

pueden aplicar fácilmente las etiquetas de identificación del producto que usan códigos

de barras, texto y gráficos a paquetes individuales en una simple operación Print-n-Pack™.

La AutoLabel PI 412c es capaz de imprimir prácticamente todos los códigos de barras

disponibles en la actualidad, incluidos todos los códigos de barras en dos dimensiones y

el UPS MaxiCode. Los cambios de etiqueta se logran de forma rápida y fácil, simplemente

por medio del acceso a los diseños de etiqueta almacenados anteriormente o a través

de descargas de la base de datos con una conexión a la PC. Una memoria incorporada de

gran capacidad almacena datos de los trabajos para realizar cambios de embalaje rápidos

y brindar el máximo tiempo de funcionamiento del sistema.

La impresora PI 412c utiliza [la cinta de transferencia térmica AutoLabel™](#) diseñada

específicamente para el sistema, a fin de obtener una óptima calidad de impresión.

Beneficios para el usuario:

- Velocidad de configuración, facilidad de operación, seguridad y alta productividad.
- Dos configuraciones del sistema disponibles para brindar flexibilidad: independiente y en línea
- Impresión de alta resolución que ofrece nitidez y alto impacto
- Elimina la necesidad de una operación de etiquetado independiente
- Mayores velocidades de impresión, de hasta 31 cm por segundo con el cabezal de impresión de 203 ppp y hasta 20,3 cm por segundo con el cabezal de impresión de 300 ppp
- Memoria grande para almacenamiento de etiquetas y fuentes
- Los sistemas Autobag Print-n-Pack están diseñados para interconectarse con el [software de diseño AutoLabel](#) o con el software actual del cliente, a fin de ofrecer la máxima flexibilidad
- Admite más de 40 códigos de barras, incluidos códigos de barras en dos dimensiones y fuentes True-Type
- El diseño ancho del carro también se puede utilizar con [la embolsadora ancha Autobag AB 255™](#)

Aplicaciones típicas:

- Piezas automotrices y de electrodomésticos
- Eléctricas y electrónicas
- Plomería y calefacción
- Artículos de joyería y novedades
- Artículos desechables de cuidados de salud
- Herrajes y “hágalo usted mismo”
- Sujetadores y conectores
- Pasatiempos y manualidades
- Cosméticos y productos de belleza



Características

Especificaciones técnicas (con embolsadora AB 180):

Peso:	18,6 kg (41 lbs.) sola
Electricidad:	110/220 VCA intercambiable 50/60 Hz
Alimentación de aire:	0,14 m ³ por minuto/5,51 bar (5 CFM/80 psi) de aire limpio y seco
Ancho:	86 cm (34 pulg.)
Altura:	81 a 114 cm (32 a 45 pulg.)
Profundidad:	140 cm (55 pulg.)
Tamaño de la etiqueta:	Hasta 10,2 cm (4 pulg.) de ancho por hasta 51 cm (20 pulg.) de largo