

60 años de experiencia

La gama más completa

Servicio rápido y eficaz

Calidad e innovación

## PESADORA AUTOMATICA B2

Este es nuestro modelo más básico de pesadora. Fabricada en acero inoxidable AISI-304, esta máquina puede funcionar en automático adaptada a una envasadora vertical, pero también es muy habitual verla en líneas semi-automáticas, funcionando en combinación con una selladora en continuo. En el vídeo puede verse acoplada a la soldadora en continuo [All in Sealer D-555 V](#).

La Pesadora B2 consta de una tolva de recepción donde debe volcarse a granel el producto que queremos dosificar.

El producto avanza por vibración hasta la tolva de pesaje, donde se calcula en todo momento el peso acumulado. Podemos programar dos velocidades de avance o amplitudes de vibración distintas, una para realizar la primera parte de la pesada, y la segunda para afinar, cuando nos hallamos cerca del peso objetivo. Además del cambio en la velocidad de avance, en el momento del afinado se baja automáticamente una barrera que solo deja avanzar producto por un lateral de la bandeja de vibración.

De esta forma podemos lograr un buen equilibrio entre velocidad de envasado y precisión en la pesada.

Para trabajar en series largas, recomendamos adaptarle a esta máquina un elevador, de forma a poder volcar cómodamente el género a la altura del suelo y mantener un nivel siempre constante de producto en la tolva de la pesadora.

**Ejemplos de aplicaciones:** dulces, chocolate, frutos secos, legumbres, arroz, piezas de inyección, ferretería, componentes electrónicos, ....



## Características

	Pesadora Automática B2
Medidas:	90 x 110 x 183 cms.
Peso:	90 Kg.
Velocidad regulable del vibrador	Fino / grueso
Voltaje	220 V. Monofásico
Máquina neumática	Precisa aire comprimido