

60 años de experiencia

La gama más completa

Servicio rápido y eficaz

Calidad e innovación

ENVASADORAS EN L (SEMI)AUTOMÁTICAS ELMATIC

Estas retractiladoras son los modelos más avanzados dentro de su gama. La ELMATIC dispone de un sistema de células fotoeléctricas que detectan el producto y lo hacen avanzar por la máquina de forma automática. El operario (o autómeta) solo de be dejar el producto en la cinta de entrada en la posición adecuada, el resto del proceso es completamente automático.

Las características principales del EL-MATIC son:

Sellado de ciclo continuo

Control automático de la altura de la barra de sellado

Panel de control de sencillo manejo con LCD retroiluminada multilingüe

Microprocesador de 16 bits

Se pueden guardar 20 programas de funcionamiento

Barra de sellado con revestimiento de teflón

Se puede utilizar polietileno y poliolefina

Modo envase sencillo / multipack

Velocidad de la cinta transportadora ajustable electrónicamente

Descarga de paquetes mediante cinta transportadora motorizada

Almacenamiento / lectura de estadísticas de proceso (contador de piezas, medición de longitud de paquetes, producción a tiempo real, rendimiento de máquina, control de paquetes irregulares)

Conformidad con las normativas CE



Características

| | EM 24 | EM 24H | EM 32H |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Dimensiones de sellado | 610 x 480 mm | 610 x 480 mm | 860 x 670 mm |
| Altura máxima del producto | 150 mm | 200 mm (sellado central) | 250 mm (sellado central) |
| Rollo máx. de film | 600 mm | 600 mm | 800 mm |
| Diámetro máx. del rollo de film | 350 mm | 350 mm | 300 mm |
| Grosor del film | 10-30 micrones | 10-30 micrones | 10-40 micrones |
| Capacidad de producción | 600-2400 envases/hora* | 600-3000 envases/hora* | 600-1800 envases/hora* |
| Velocidad de la cinta transportadora | 10-30 m/min | 10-30 m/min | 10- 30 m/min |
| Alimentación | 230V /- 10%- 1ph - 50/60Hz | | |
| Consumo energético | 3100W | 3250W | 3850W |
| Suministro de aire | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Consumo de aire | 6 NI/p | 6 NI/p | 8,5 NI/p |
| Tamaño de la máquina (Long. x Anch. x Alt.) | 2180 x 1545 x 1710 mm | 2180 x 1545 x 1710 mm | 2537 x 1633 x 1666-1776 |

*